

FICHE TECHNIQUE

Version : 25/11/2009

Compagnie TOMBES DU CIEL « *Le Frichti de Fatou* »

Plateau:

- Ouverture : 9 mètres (8 mètres minimum)
- Profondeur : 7 mètres (5 mètres minimum)
- Hauteur sous perches : 5 mètres minimum
- Nombre de perches minimum : 3 sur le plateau et 1 en salle
- Sol nu (plancher en bon état – comédiennes pieds nus - ou tapis de danse noir)
- 4 plans de pendrillons velours noirs à l'allemande ou à l'italienne si espace scénique de plus de 10 mètres d'ouverture
- 4 frises velours noires
- Fond de scène velours noir
- La salle doit être complètement occultée (noir total)
- Jauge : 300 Personnes maximum, au-delà nous consulter

Lumière:

- Voir feuille de patch et plan de feu joints
- 21 x PC 1 Kw
- 3 PC 2 kW
- 2 x Découpes ultra-courtes 1 kw.Type Robert Juliat 613 sx
- 2 x Découpes courtes 1 kw.Type Robert Juliat 614 sx
- 12 x PAR 64 (cp 62)
- 2 x Cycliodes (ou salle graduée réglage depuis régie)
- 1 x Platine de sol
- 1 quartz (fourni par la Cie)
- 1 x prise directe 16A au plateau cour + 1 prise graduée (circuit 26) à cour
- Puissance : 27 circuits de 3KW
- Jeu d'orgue à mémoires
- Les gélamines sont à fournir et devront être neuves ou en excellent état
- nous demandons une pré-implantation lumière et plateau : pour cela, merci de nous fournir un plan de la salle avec cotes et position des perches ainsi que la fiche technique du lieu.
- Merci de nous fournir l'adresse de la salle ou ses coordonnées GPS afin de faciliter notre arrivée.

Son:

Le spectacle ne nécessite pas de reprise de son habituellement, mais si la salle est grande ou avec une mauvaise acoustique prévoir une reprise par micros statiques (3 en bord de scène + 2 en coulisses sur pieds) + sonorisation adéquate (égaliseur, console de mixage, amplis, diffusion façade) ainsi qu'un sonorisateur qualifié.

Prévoir:

- une chaise (noire si possible) pour la musicienne.
- 1 loge pour les 2 artistes, équipée de miroirs, douche, lavabo, wc, d'un éclairage suffisant pour se maquiller et d'une prise électrique de 16A.
- 3 serviettes de bain.
- Des rafraîchissements (eau plate, jus d'orange...), quelques petits gâteaux, fruits et tablettes de chocolat, pain, fromage... produits locaux bienvenus !
- un parking fermé pour le véhicule de la compagnie.

Montage:

Le plan de feu devra être monté, patché, gélatiné, prêt à être réglé à l'arrivée (à définir) du régisseur de la compagnie.

Prévoir une nacelle ou un échafaudage pour les réglages lumières

- 1 service de 4 heures pour le montage du décor et le réglage des lumières. -
- 1 service de 4 heures pour la programmation lumières du spectacle et les raccords scéniques.

Prévoir un nettoyage du plateau avant le spectacle.

Durée de la représentation : 1 heure 30 environ.

Démontage: 30mn

A l'issue de la représentation, **les artistes proposent au public de venir partager le frichti** qui a été concocté pendant le spectacle (prévoir petites assiettes et couvert en plastiques). Cette petite dégustation peut être proposée sur le plateau même ou mieux, suivant les possibilités dans le hall d'accueil de votre salle.

*Cette fiche technique doit être intégralement respectée **mais peut être adaptée aux caractéristiques de votre salle pour autant que le régisseur soit contacté au minimum 1 mois avant la date de la représentation.***

En cas de doute, n'hésitez pas à prendre contact : 06 87 43 48 53

FEUILLE DE PATCH

Cie TOMBE DU CIEL

Spectacle : « LE FRICHTI DE FATOU »

Version : 1^{er} juin 2010

GRAD	CIRC	TYPE APPAREIL	NB	W	GEL.	EFFET	IMPLANTATION
	1	P.C. 1 Kw.	3	1kw	201	Contre interieur	Perche lointain
	2	P.C. 1 Kw.	2	1kw	201	Contre exterieur	Perche lointain
	3	PAR 64 cp 62	2	1kw	195	Contre bleu nuit	Perche lointain
	4	PAR 64 cp 62	2	1kw	195	Contre bleu nuit	Perche lointain
	5	P.C. 1 Kw.	1	1kw	201	Douche c.basse	Perche milieu
	6	P.C. 1 Kw.	1	1kw	201	Douche centre	Perche milieu
	7	P.C. 1 Kw.	1	1kw	201	douche cuisine	Perche milieu
	8	PAR 64 cp 62	2	1kw	135	Contres ambrés	Perche milieu
	9	PAR 64 cp 62	2	1kw	114 R	Couloir lointain	Perche lointain
	10	PAR 64 cp 62	2	1kw	797	Lat deep purple	Perche milieu
	11	P.C. 1 Kw.	2	1kw	135	Latéraux ambre	Perche milieu
	12	PAR 64 cp 62	1	1kw	027	Face Tyriel	P. manteau
	13	PAR 64 cp 62	1	1kw	027	Douche Tyriel	Perche milieu
	14	DECOUPE 1kw jt 614SX	1	1kw		Lat c.basse Baba	Perche milieu
	15	DECOUPE 1kw jt 614SX	1	1kw		Lat c.basse Baba	Perche milieu
	16	P.C. 1 Kw	2	1kw	201	Latéraux froids	P. latérales
	17	P.C. 1 Kw.	2	1kw	119R	Ratt. face interieur	P. manteau
	18	P.C. 1 Kw.	2	1kw	119R	Ratt. face exterieur	P. manteau
	19	DECOUPE 1kw jt 614SX ou à défaut P.C. 1 Kw (gaff. alu)	2	1kw		Couloir av-scène	face
	20	P.C. 2 Kw. (ou 2 PC 1 kW)	1	2kw		Face contrebasse	face
	21	P.C. 2 Kw (ou 2 PC 1 kW)	1	2kw		Face centre	face
	22	P.C. 2 Kw (ou 2 PC 1 kW)	1	2kw		Face cuisine	face
	23	2 PC 1 kW	2	1kw	201+119R	Face froide ext.	face
	24	3 P.C. 1 Kw	3	1kw	201+119R	Face froide int.	face
	25	Quartz 500 (cie)	1	500w		Sol av.sc centre	sol
	26	guirlande	1	150w		Milieu plateau cour	sol
	27	Cycliode	2	1kw		salle	face